



**DN**  
SOLUTIONS

**MATO**

## LEO 1600

LEO 1600

### TECHNISCHE DATEN

Spannfuttergröße Hauptspindel	6" (153mm)
Stangendurchlass mm	45
Verfahrwege X / Y / Z mm	175 330
Eilgang X / Z mm	30 / 30
Haupt Max. Spindeldrehzahl	4.000
Haupt Spindelleistung	7,5
Haupt Spindel Drehmoment	72
Max. Drehdurchmesser mm	320
Max. Drehlänge mm	303
Werkzeugplätze	8
Führung	Linearführung
Eilgang mm	30 30
Steuerungshersteller	Fanuc
Späneförderer	



Abbildung ähnlich

L: mm | B: mm | H: mm | kg

### Ausstattungs-Highlights

- 6" (251mm) Futter
- Teilefänger mit Box
- Öl Skimmer
- 3-Farbenwarnleuchte

### Hauptmerkmale:

Das kompakte Hochleistungs-Drehzentrum mit einer Futtergröße von 6-10 Zoll ermöglicht das kreisförmige Schneiden, Fräsen und die Y-Achsen-Kombibearbeitung. Kleine Aufstellfläche mit großen Möglichkeiten  
Benutzerfreundliches Design für einfache Handhabung  
Robuster Revolver mit 8 Stationen

Zwischenverkauf vorbehalten. Der angegebene Preis ist freibleibend.  
Weitere Ausstattungsoptionen auf Anfrage.