



**DN**  
SOLUTIONS

**MATO**

## LYNX 2100LYB

Fanuc 0i-F Plus iHMI-Touch

### TECHNISCHE DATEN

Fräsfunktion mit C-Achse	enthalten
Y-Achse	enthalten
Spannfuttergröße Hauptspindel	8" (204mm)
Stangendurchlass mm	65
Verfahrwege X / Y / Z mm	205 560 105 (±52,5)
Eilgang X / Z mm	30 36 10
Haupt Max. Spindeldrehzahl	4.500
Haupt Spindelleistung	15
Haupt Spindel Drehmoment	169
Max. Drehdurchmesser mm	300
Max. Drehlänge mm	510
Drehwerkzeug U/min	6.000
Werkzeugplätze	12
Werkzeugaufnahme	BMT45
Führung	Linearführung
Steuerungshersteller	Fanuc
Späneförderer	



Abbildung ähnlich

L: mm | B: mm | H: mm | kg

### Ausstattungs-Highlights

- Kühlmittelpumpe 7 bar
- Ölabscheider
- Schnittstelle für Stangenlader
- Späneförderer

### Hauptmerkmale:

High Performance Kompakt-Drehzentrum mit Linearführungssystem.  
Perfekt geeignet für die Fertigung kleiner Teile mit hoher Genauigkeit.  
Werkzeugrevolver mit Direkt- bzw. BMT-Aufnahme.

### Hauptmerkmale:

- Platzsparende Bauweise
- Hydraulisch gesteuerter NC-Reitstock
- Hochgeschwindigkeitsrevolver mit Servoantrieb (12/24-fach Index bei BMT Ausführung)
- Rollen- Linearführungen für höchste Präzision und Geschwindigkeit
- Hohe Modularität in den Maschinenausführungen
- Umweltfreundliche Fett-Zentralschmierung
- Optionale Gegenspindel zur Komplettbearbeitung

Zwischenverkauf vorbehalten. Irrtum vorbehalten.  
Weitere Ausstattungsoptionen auf Anfrage.